

Solutions de comptage IRVE

Series: Solutions de comptage IRVE

OPTIBOX Simple pour comptage IRVE avec panneau type B + coffret modulaire

Description : Caractéristiques :

- Coffret polyester porte pleine: Dimensions extérieures H 600 x L 400 x P 230 mm
- Fermeture de la porte par 2 batteuses 1/4 tour à tête triangle de 8 mm (clé fournie)
- Dispositif de cadenasage
- Panneau polyester permettant de recevoir un panneau monophasé avec CCPI Type B
- 2 presse étoupes M63
- Mode de pose murale (pattes de fixation fournies)
- Panneau support compteur/disjoncteur monophasé avec capot coupe-circuit primaire (compatible compteur Linky, connectique à perforation d'isolant)
- Coffret modulaire capacité 4 modules, pour l'appareillage de protection de la borne de recharge
- Barrette de mise à la terre, capacité 8 départs
- Indice de protection : IP 55 - IK 10.
- Coloris : grise.

Couleur : Gris


Norme Couleur : RAL 7035

Matériel : Polyester teinté masse (coffret) Polyamide teinté masse (panneau)

Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

Domaine d'application : BT



Réf.

OPTIBOX SIMPLE AVEC PAN TYPE B + COF MOD

Sigle Enedis

Réf.
Produit

81371