

Solutions de comptage IRVE

Series: Solutions de comptage IRVE

OPTIPARK Simple + 1 coffret CIBE® mono + 1 panneau de comptage

Description :
Caractéristiques :

- Armoire en aluminium 20/10ème
- Dimensions extérieures : H 1000 L 430 P 285 mm.
- Armoire 1 porte, 1 compartiment, équipement version triphasée + neutre
- Fermeture par poignée tournante escamotable cadenassable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts
- Arrêts de porte par bras mécanique
- Coté gauche, un CIBE® encastré, fermeture Triangle
- 1 panneau de comptage pour recevoir le compteur et le disjoncteur
- 4 Ø 11 pour fixation radier béton préalablement coulé sur site.
- 1 Prise renforcée 3,7kVA
- Indice de protection : IP 44 - IK 10.
- Coloris : ivoire.

Couleur : Ivoire
Norme Couleur : RAL 9007
Materiel : Aluminium
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

Domaine d'application : BT



Réf.	Sigle Enedis
	Réf. Produit
OPTIPARK 3.7KVA + COF CIBE + PAN MONO	81494