

4D...

**PINCE DE SUSPENSION A SERRAGE PAR ETRIER CABLE ALU
4D76M150D 6860453**

Description :

Pince de suspension à deux étriers, à grand débattement.

La forme enveloppante du chapeau et son serrage en quatre points permettent d'assurer une bonne tenue au glissement et un bon comportement au passage des courants de court-circuit.


L'articulation à très grande amplitude de débattement est située en dessous de l'axe du conducteur, ce qui permet d'augmenter sa résistance mécanique.

Elles peuvent être équipées d'un contrepoids en utilisant un axe plus long et une manille.

Le corps et le chapeau sont en alliage d'aluminium (pour conducteurs à couches extérieures en aluminium ou alliage d'aluminium).


Toutes les autres pièces sont en acier galvanisé à chaud.

Domaine d'application : HTA



4D76M3...

Modèle 4D : s'utilise pour les câbles Aluminium, Almelec, Aluminium-Acier et Almelec-Acier. Corps et chapeau en alliage d'aluminium



Réf.	Code Produit	Conducteur						Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Visserie		Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
		Type	Section Min-Max (mm ²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Section Min-Max (mm ²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)			Hauteur H (mm)	Quantité	Taille de la douille (mm)			
4D76M150D	2300 000 427	Alu / Almelec	PINCE SUSP 22 à 76mm ²	68 60 453	22 - 75.5	6 - 11.25	37.75 - 75.5	8.3 - 11.25	95	75	2	M 10	0.53	15	