

## FLEXIFAST82

### Series: FLEXIFAST82

Boîtier Cand. FLEXYFAST 82 + 1CC 10x38 Uni+N bornier 3x4x35 mm<sup>2</sup>

#### Description :

Le boîtier **FLEXY FAST 82** est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Dimensions extérieures H 400 x L 82 x P 82 mm
- Equipé d'un bornier à 3 étages 4x35 mm<sup>2</sup> maxi
- Concept du bornier innovant permettant d'effectuer le raccordement à l'extérieur du boîtier et éviter la torsion des câbles
- 1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
- Système d'accrochage réglable en hauteur
- Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections
- Passe-fils ajustable à la section du câble

**Couleur :** Gris

**Norme Couleur :** RAL 7035

**Matériel :** Polypropylène

**Norme Matériel :** HN 60-E-02 HN 60-S-02

Domaine d'application : BT



Réf.	Signe Enedis
	Réf. Produit
<b>FF82-FX23-PN</b>	11C1001