

MJPT ...

Manchon de jonction pré-isolé à sertir 54mm²

Domaine d'application : BT

Description :

Manchon de jonction préisolé en aluminium pour les phases, en alliage d'aluminium pour le neutre porteur, enduit intérieurement de graisse de contact.

Continuité d'isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d'étanchéité (essai d'homologation pour isolation : 6 kV dans l'eau pendant une minute).

L'étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al, Al / Cu et Cu / Cu.

Le manchon mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rêtirements à effectuer,
- La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
- La section des conducteurs,
- La matrice à utiliser.

Bouchon joint de couleur pour identification rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtirement hexagonal.




MJPT 54



MJPT 25



MJPT 50



Réf.	Code Produit	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal	Dimensions	Couleur	Packaging	Matrice	Déformation mécanique (kN)
------	--------------	-------------	-------------	---------------------	------------	---------	-----------	---------	----------------------------

				Section Min-Max (mm ²)	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)			Matrice		
MJPT 54	1 000 008 517	MJPT 54	6722665	54,6 - 54,6	10 - 10	148	■	■	10	2x5 / E173	Full

Pleine tension mécanique / Tension mécanique réduite / * Couleur joint