

## MJPT ...

### Manchon de jonction pré-isolé à sertir 70-50mm<sup>2</sup>

Domaine d'application : BT

#### Description :

Manchon de jonction préisolé en aluminium pour les phases, en alliage d'aluminium pour le neutre porteur, enduit intérieurement de graisse de contact.

Continuité d'isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d'étanchéité (essai d'homologation pour isolation : 6 kV dans l'eau pendant une minute).

L'étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al, Al / Cu et Cu / Cu.

#### Le manchon mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rêtres à effectuer,
- La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
- La section des conducteurs,
- La matrice à utiliser.

Bouchon joint de couleur pour identification rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtrent hexagonal.




MJPT 54



MJPT 25



MJPT 50



Réf.	Code Produit	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal	Dimensions	Couleur	Packaging	Matrice	Déformation mécanique (kN)
------	--------------	-------------	-------------	---------------------	------------	---------	-----------	---------	----------------------------

				Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)			Matrice		
<b>MJPT 70-50</b>	1 000 008 522	MJPT 70-50	6722657	70 - 50	10,7 - 9	108	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	2x3 / E173	Full

Pleine tension mécanique / Tension mécanique réduite / \* Couleur joint