

EE 5 TF ... / EI 2 TF ... / EI 5 TF ...

Tête de câble à froid branchement intérieur - 2x25 à 2x35 avec isolation neutre

Domaine d'application : BT

Description :

Extrémité de câble de branchement BT rétractable à froid.

- Version EE : utilisation extérieure.
- Version EI : utilisation intérieure.

Caractéristiques : Montage à froid de l'extrémité et ré-isolation à froid des conducteurs.

Composition des ensembles :

Version EE 5 TF 25-35 :

- Une extrémité rétractable à froid 5 sorties.
- Un tube noir de ré-isolation des phases (longueur 3 m).
- Un tube noir de ré-isolation du neutre (longueur 1 m) avec embout de connexion (longueur 55 mm) pour neutre HM-27/03/139.



EE 5 TF

Version EI 5 TF 25-35 :



- Une extrémité rétractable à froid 5 sorties.
- Un tube bleu de ré-isolation du neutre (longueur 0,40 m) avec embout de connexion (longueur 25 mm) pour neutre HM 27/03/139.

Version EI 2 TF 25-35 :

- Une extrémité rétractable à froid 2 sorties.
- Un tube bleu de ré-isolation du neutre (longueur 0,40 m) avec embout de connexion (longueur 25 mm) pour neutre HM 27/03/139.



EI 5 TF



EI 5 TF 25-35

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur
			Section Min-Max (mm ²)
EI 5 TF 25-35	EI 5 TF 25-35	6798211	2 x 25 - 4 x 35 *

* + Téléport