

ARMOIRE DE COMPTAGE

Series: ARMOIRE DE COMPTAGE

Armoire BPS + AGCP 100 A différentiel sans coffret comptage

Description :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :
 Dimensions extérieures hors sol : H 1510 L 810 P 405 mm.
 Dimensions extérieures hors tout : H 1810 L 810 P 405 mm.
 Dimensions intérieures utile : H 1300 L 780 P 375 mm.
 1 porte sur la face avant, 1 compartiment.
 Passage utile de porte : H 1315 L 680 mm.
 Fermeture par poignée tournante cadennassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région Enedis.
 Ventilation naturelle par jeux de 3 fentes intégrées basses sur côté gauche, hautes sur côté droit.
 Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur + 1 serre-fils.
 Armoire avec socle intégré muni de 4 pieds, à poser en tranchée.
 Indice de protection : IP 44 IK 10.
 Couleur : ivoire.
 Réserve pour coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA
 Un disjoncteur général de branchement NSX 100 A tout équipé : NSX100F/BC+DEM2.2AB-100 déclencheur+VIGI MH
 Jeu de cache bornes longs pour NSX 100 à 250 A
 Jeu de bornes à cage 25 à 95² pour NSX 100 à 250 A
 Un kit câble classe 2 4x50² L 1,60 m (V200/NS100).
 Le tout monté câblé.
Couleur :ivoire
Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002
Materiel : Thermoplastique teinté masse
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

Domaine d'application : BT



Description			Réf.	Sigle Enedis
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)		Réf. Produit

