

## ARMOIRE DE COMPTAGE

### Series: ARMOIRE DE COMPTAGE

Armoire BPS + AGCP 160A différentiel sans coffret comptage

#### Description :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :  
 Dimensions extérieures hors sol : H 1510 L 810 P 405 mm.  
 Dimensions extérieures hors tout : H 1810 L 810 P 405 mm.  
 Dimensions intérieures utile : H 1300 L 780 P 375 mm.  
 1 porte sur la face avant, 1 compartiment.  
 Passage utile de porte : H 1315 L 680 mm.  
 Fermeture par poignée tournante cadennassable escamotable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région Enedis.  
 Ventilation naturelle par jeux de 3 fentes intégrées basses sur côté gauche, hautes sur côté droit.  
 Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur + 1 serre-fils.  
 Armoire avec socle intégré muni de 4 pieds, à poser en tranchée.  
 Indice de protection : IP 44 IK 10.  
 Couleur : ivoire.  
 Réserve pour coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA  
 Un disjoncteur général de branchement NSX 160 A tout équipé : NSX160F/BC+DEM2.2AB-160 déclencheur+VIGI MH  
 Jeu de cache bornes longs pour NSX 100 à 250 A  
 Jeu de bornes à cage 25 à 95<sup>2</sup> pour NSX 100 à 250 A  
 Un kit câble classe 2 4x50<sup>2</sup> L 1,60 m (V200/NS160).  
 Le tout monté câblé.  
**Couleur** :ivoire  
**Norme Couleur** : AFNOR 3225 NF X 08-002  
**Materiel** : Thermoplastique teinté masse  
**Norme Materiel** : HN 60-E-02 HN 60-S-02  
**Température d'utilisation** : -25°C à + 40°C

Domaine d'application : BT



Description			Réf.	Sigle Enedis
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)		Réf. Produit

