

**CG-2-.-NR**

Domaine d'application : HTA

Gants isolants EN 60903 / IEC 60903 Classe 2, taille 12

**Utilisation :**

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuir siliconé pour assurer la protection mécanique, ref. **CG-991**.

**Caractéristiques :**

- Gants isolants électriques de classe 2 (17 000 V AC, 25 500 V DC). Longueur : 360 mm.
- Bords droits.
- Matière : latex naturel (couleur naturel à l'intérieur, et rouge à l'extérieur) garantissant de hautes caractéristiques diélectriques.
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



| Référence         | Classe | Tension d'utilisation AC | Tension d'utilisation DC | Longueur (mm) | Catégorie |
|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| <b>CG-2-12-NR</b> | 2      | 17 000 V                 | 25 500 V                 | 360           | RC        |