Normes
IEC 61112
Catégories A, Z

MP-220..

Domaine d'application : BT

Nappe isolante 1 m x10 m

Utilisation :

- Nappes isolantes en élastomère orange utilisées pour isoler, pendant la durée des travaux, des pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées.
- Pour travaux sous tension.
- Tension maxi d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristiques :

Conforme aux propriétés spéciales :

- Catégorie C : Aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
- Catégorie H : Résistance à l'huile.
- Température d'utilisation comprise entre -40°C et +55°C.
- Grande résistance à la perforation.

Dimensions :

- Dimensions : 1 (-0.01/+0.03) x 10 (-0.1/+0.2) m

Réference	Dimensions		Tension		Épaisseur (mm)	Poids (kg)
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC		
MP-220/1	10 000	1 000	1 000 V	1 500 V	1,2	15

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32