A3MC-..-Z

Piquet auto-allongeable en cuivre-acier - 1,0 m

Utilisation :

- Pour l'évacuation des courants de défaut vers la terre.
- Piquets auto-allongeables : l'extrêmité inférieure de chaque piquet comporte une pointe destinée à la fois à l'enfoncement et au raccordement ; l'extrêmité supérieure percée, recevant, sans manchon, la pointe du piquet précédent.

Caractéristiques :

- Acier avec revêtement électrolytique cuivre : épaisseur minimum 350 µm
- Résistance : ≥70 daN/mm^2

Accessoires :

- Bouterolle d'enfoncement : modèles CH-MZ, CH-LMZ et CH-MP
- Cosse de raccordement : référence C2C-95Z, TO-2-19 et TO-3-16/19



Référence	Matière	Longueur (mm)	Code Enedis	Connecteur	Type	Matériel
A3MC-10Z	Cuivre acier	1 000	5980190	Cosses C2C-95Z, TO-2-19 et TO-3-16/19	Auto-allongeable	Cuivre acier

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46