

## A3MC-...-Z

Piquet auto-allongeable en cuivre-acier - 1,5 m

### Utilisation :

- Pour l'évacuation des courants de défaut vers la terre.
- Piquets auto-allongeables : l'extrémité inférieure de chaque piquet comporte une pointe destinée à la fois à l'enfoncement et au raccordement ; l'extrémité supérieure percée, recevant, sans manchon, la pointe du piquet précédent.

### Caractéristiques :

- Acier avec revêtement électrolytique cuivre : épaisseur minimum 350 µm
- Résistance :  $\geq 70$  daN/mm<sup>2</sup>

### Accessoires :

- Bouterolle d'enfoncement : modèles [CH-MZ](#), [CH-LMZ](#) et [CH-MP](#)
- Cosse de raccordement : référence [C2C-95Z](#), [TO-2-19](#) et [TO-3-16/19](#)



| Référence       | Matière      | Longueur (mm) | Code Enedis | Connecteur                            | Type             | Matériel     |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>A3MC-15Z</b> | Cuivre acier | 1 500         | 5980191     | Cosses C2C-95Z, TO-2-19 et TO-3-16/19 | Auto-allongeable | Cuivre acier |