

## Détecteur de tension pour bornes capacitatives de connecteurs séparables 10-30 kV

### Utilisation :

- Détecteur de tension unipolaire pour bornes embrochables avec diviseurs capacitifs.
- Tension maximale d'utilisation réseau phase/phase : 30 kV.

### Caractéristiques :

- Plage de tension : 10 à 30 kV.
- Seuil de détection : 300 V.
- Embout K.
- La forme de l'électrode de contact permet d'ôter le capuchon du connecteur séparable.
- Signalisation :
  - 1 LED rouge (présence tension) ;
  - 1 LED verte (état de veille) ;
  - Signal sonore cadencé.
- Contrôle de fonctionnement par pression sur le bouton TEST :
  - Allumage en clignotant des LEDS rouges ;
  - Déclenchement du signal sonore cadencé.
- Fixation sur perche isolante par embout universel cranté type "K".



### Composition :

- Livré en étui rigide.

### Accessoires en option :

- Perche isolante : [CC-45-K](#).
- Étui perche : [CM-1-10](#).



| Embout | Référence | Fréquence  | Tension d'utilisation AC | Tension          |
|--------|-----------|------------|--------------------------|------------------|
|        |           |            |                          | Plage de Tension |
| K      | CC-161-K  | 50 / 60 Hz | 10 - 30 kV               | 10 - 30 kV       |