Sicame Group

CC-965-...

Normes
IEC 61243-1:2021

Domaine d'application : HTA

Détecteur de tension avec antenne type S (HTA)

Utilisation :

- Détecteur de tension avec extension d'électrode intégrée pour vérifier l'absence de tension en évitant les influences.
- Type S (poste) sonore et lumineux pour poste HTA.
- Tension d'utilisation : de 5 kV à 30 kV selon les modèles.
- CC-965 peut s'adapter sur tous types de perches avec embout C ou K.

Caractéristiques :

- Autotest de contrôle de fonctionnement intégré.
- Longeur de l'allonge d'électrode : 600 mm (ou 700 mm pour les CC-965-10/30* et CC-965-25*).
- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Électrodes de contact en V interchangeables.
- Indications visuelles sur 360°.
- Tenue en température : classe N suivant IEC 61243-1.
- Utilisation intérieure/extérieure même sous pluie.

Composition :

- Disponible sous différentes configurations :
  - C : six pans 12 mm pour perches à embout C ;
  - K : universel cranté pour perches à embout K ;
  - Autres modèles livrés avec une perche fixe de 680 mm.
- Électrode de contact en V : C92-163.
- CC-965-5/15, CC-965-10/30 et CC-965-10/20-V : perche fixe de 680 mm.
- Livré dans un sac CM-1-10 (CC-965 de longueur > 1,0 m), M-882927 (CC-965 longueur < 1,0 m)

Accessoires en option :

- CC-965 s'adapte sur toutes les perches avec embouts C ou K.

Embout	Référence	Fréquence	Longueur (mm)	Tension
				Plage de Tension
_	**CC-965-5/15**	50 / 60 Hz	1 420	5 - 15 kV
C	**CC-965-5/15-C**	50 / 60 Hz	800	5 - 15 kV
_	**CC-965-10/20-V**	50 / 60 Hz	1 420	10 - 20 kV
_	**CC-965-10/30**	50 / 60 Hz	1 520	10 - 30 kV
C	**CC-965-10/30-C**	50 / 60 Hz	920	10 - 30 kV
K	**CC-965-10/30-K**	50 / 60 Hz	920	10 - 30 kV
K	**CC-965-25-K**	50 / 60 Hz	920	25 kV
C	**CC-965-25-C**	50 / 60 Hz	920	25 kV

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group