

## Contrôleurs de différentiels CATEX DT-110

**Utilisation :**

- Installations domestiques et tertiaires.
- Selon les exigences de la NF C15-100 et NF EN 61010-1, CATEX DT-110 réunit en un seul appareil toutes les fonctions essentielles permettant de contrôler et de visualiser instantanément la qualité et la conformité des installations électriques 230 V:
  - La présence de tension,
  - La position de phase,
  - Le raccordement à la terre,
  - Les dispositifs différentiels de type AC ou A en sélectionnant la sensibilité des différentiels (30 et 500 mA).

**Caractéristiques :**

- Utilisation sur prises normalisées : 2P ou 2P+T 10/16 A des circuits électriques monophasés 230 V entre phase et neutre.
- Position de la phase à droite ou à gauche en sélection automatique (LED ROUGE).
- Tension d'utilisation : 230 V  $\pm$  10%.
- Fréquence: 50 / 60 Hz  $\pm$  10%.
- Températures d'utilisation : - 15°C / + 45°C.
- IP40, IK03.
- Protection par 2 fusibles temporisés 250 mA.
- CAT II 600 V

**Accessoires en option :**

- Etui de rangement. [Ref. M-87285](#),
- Cordon d'intervention pour tableau BT. [Ref.M-952271](#)

Référence	Fréquence	Tension d'utilisation AC
<b>DT-110</b>	50/60 Hz	230 V