Sicame Group

CC-965-...

Normes
IEC 61243-1:2021

Domaine d'application : HTA

Détecteur de tension 10 à 30 kV type S avec rallonge d'électrode et perche

Utilisation :

- Détecteur de tension avec extension d'électrode intégrée pour vérifier l'absence de tension en évitant les influences.
- Type S (poste) sonore et lumineux pour poste HTA.
- Tension d'utilisation : de 10 à 30 kV.

Caractéristiques :

- Autotest de contrôle de fonctionnement intégré.
- Ur : 15 kV à 30 kV.
- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Électrodes de contact en V interchangeables.
- Indications visuelles sur 360°.
- Tenue en température : classe N suivant IEC 61243-1.
- Utilisation intérieure/extérieure même sous pluie.

Composition :

- Perche fixe.
- Électrode de contact en V : C92-163.
- Livré dans un sac CM-1-10.

Référence	Fréquence	Longueur (mm)	Tension
			Plage de Tension
CC-965-10/30	50 / 60 Hz	1 520	10 - 30 kV

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group